

Абразивные инструменты на керамической связке

Abrasives with ceramic bond



Контурирование пломб по приемлемой цене. Две различные зернистости для контурирования и предварительного полирования. Два хвостовика для индивидуального использования.

Inexpensive solution for trimming the surface of filling materials. Two different grits for abrasive grinding and smoothing. Two shank types for individual application.



Камни Arkansas для финишной обработки пломб Arkansas Abrasives for finishing of composites

**661
(243)**

Купить

Плameвидный
Flame


Размер / Size ø 1/10 мм	025
Длина / Head Length мм	6,0
Shank ISO	REF 12/100
FG 635 314 243 505 025	NAS01
RA 635 204 243 505 025	NAS11
opt. FG 160.000 rpm, RA opt. 20.000-40.000 rpm	

**645
(161)**

Купить

Конус, остроконечный
Needle


Размер / Size ø 1/10 мм	025
Длина / Head Length мм	7,0
Shank ISO	REF 12/100
FG 635 314 161 505 025	NAS02
RA 635 204 161 505 025	NAS12
opt. FG 160.000 rpm, RA opt. 20.000-40.000 rpm	

**601
(001)**

Купить

Шаровидный
Round


Размер / Size ø 1/10 мм	030
Длина / Head Length мм	-
Shank ISO	REF 12/100
FG 635 314 001 505 030	NAS06
RA 635 204 001 505 030	NAS16
opt. FG 160.000 rpm, RA opt. 20.000-40.000 rpm	

Абразивные инструменты на керамической связке из зелёного карбида кремния Green silicon - carbide abrasives with ceramic bond

Этот абразивный инструмент подходит для керамики и металлических сплавов

For universal grinding of ceramic materials and metal alloys
**601
(001)**

Купить

Шаровидный
Round


Размер / Size ø 1/10 мм	030
Длина / Head Length мм	-
Shank ISO	REF 12/100
FG 655 314 001 513 030	NF601GR -FG
RA 655 204 001 513 030	NF601GR -RA
opt. FG 160.000 rpm, RA opt. 20.000-40.000 rpm	

**602
(001)**

Купить

Шаровидный
Round


Размер / Size ø 1/10 мм	040
Длина / Head Length мм	-
Shank ISO	REF 12/100
RA 655 204 001 513 040	NF602GR -RA
opt. RA 20.000-40.000 rpm	



Пример • Example

NM663GRD-RA = 12
NM663GRG-RA = 100
**661
(243)**

Купить

Плameвидный
Flame


Размер / Size ø 1/10 мм	025
Длина / Head Length мм	7,0
Shank ISO	REF 12/100
FG 655 314 243 513 025	NF661GR -FG
RA 655 204 243 513 025	NF661GR -RA
opt. FG 160.000 rpm, RA opt. 20.000-40.000 rpm	

**663
(243)**

Купить

Плameвидный
Flame


Размер / Size ø 1/10 мм	050
Длина / Head Length мм	10,0
Shank ISO	REF 12/100
RA 655 204 243 523 050	NM663GR -RA
opt. RA 20.000-40.000 rpm	

NF	зелёный / green	= мелкая зернистость / Grit fine	120
NM	зелёный / green	= средняя зернистость / Grit medium	130